

**ASM**



## Elektrische reachtruck

Explosiecategorieën 2G/2D en 3G/3D (zone 1/21 en 2/22)

**Sichel Schmidt**<sup>GmbH</sup>  
material handling

## Liever geen risico's nemen

Explosie veilig intern transportmateriaal van Sichelschmidt kan elke uitdaging aan, omdat ze van meet af aan zijn ontwikkeld voor dit soort veeleisende en veiligheidsgevoelige toepassingen en omdat ze bovendien conform de strenge richtlijnen van de Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig zijn getest en gecertificeerd voor toestelklasse 2G/2D. Verder zijn ze voor toestelklasse 3G/3D getest en gecertificeerd door de TÜV Nord CERT GmbH & Co. KG in Hannover.

Onze elektrische reachtrucks zijn extreem compact en hebben een groot vermogen. Ze hebben een hoge productiviteit en zorgen daarmee voor een gestroomlijnd proces bij productie en opslag. Bovendien biedt de ergonomische bestuurderszitplaats de meest optimale omstandigheden voor geconcentreerd en veilig werken.

De rij- en hefaandrijvingen zijn uitgerust met hightech systemen en door de toepassing van de ASM-draaistroomtechnologie profiteert u van:

- aanzienlijk lagere servicekosten;
- grote capaciteit;
- gunstig energieverbruik;
- programmeerbare rijeigenschappen.


Sichelschmidt: een combinatie van decennialage ervaring als fabrikant van heftrucks en het streven naar innovatie - ten voordele van de klant.

**Sichelschmidt**  
material handling

Im Hilingschen 32  
D-58300 Wetter (Duitsland)

Telefoon +49(0)2335-6309-0  
Fax +49(0)2335-6309-88

www.sichelschmidt.de  
e-mail info@sichelschmidt.de



### Elektrische dwarszitpallettruck M 200 EEx

Snel pallettransport van A naar B: daar is de M 200 EEx meester in. Dankzij de ergonomische indeling van de bedieningselementen heeft de bestuurder alles in het zicht en houdt hij alles onder controle. Het lichte en nauwkeurige hydraulische servostuur zorgt er in combinatie met de ASM-aandrijving voor dat de bestuurder veilig kan rijden en nauwkeurig kan rangeren.

### Elektrische reachtruck M 1200 EEx

Als goederen in kleine ruimtes op elkaar gestapeld moeten worden, is de M 1200 EEx helemaal in zijn element. Hij bereikt een hefhoogte van maximaal 7.400 mm en heeft een draagvermogen van 1.250 tot 2.000 kg. De doorkijkmast biedt goed zicht op lading en vorken. En dankzij het dwarszitprincipe heeft de reachtruck niet alleen compacte afmetingen, maar kan de bestuurder ook onder ergonomische omstandigheden werken waarbij zijn rug niet belast wordt.

### Banden maken het verschil

Als reachtruck voor alle doeleinden binnen explosie veilige ruimtes raden wij de M 1200 EEx aan voor gebruik binnen en buiten. Voor gladde halvloeren zijn Vulkollan-wielen (M 1200) het meest geschikt.



Voor een gecombineerd gebruik binnen en buiten raden wij de super-elastic wielen (M 1200 S) aan of combinatiebanden, voor als de heftruck over oneffen vloeren moet rijden.

**ASM**